



	BSC-A6-OP	BSC-A8-OP	BSC-A9-OP
巻取速度	300mm/S	300mm/S	380mm/S
ラベル最大幅	120mm	180mm	230mm
ラベル最大径	230mm/最大		360mm/最大
ラベル紙芯寸法	25mm/40mm/76mm		
巻取形態	自動制御・正転/逆転切替・速度ボリューム・ラベル巻/送り切替		
ラベル導入方式	ラベル導入テンションロッド機能		
電源	AC100V 50Hz/60Hz DC出力24V		
本体寸法 (mm)	276L*230W*260H	336L*230W*278H	453L*360W*420H
梱包寸法 (mm)	325L*275W*335H	400L*295W*345H	510L*340W*425H
ネット重量	4Kg	5.5Kg	14Kg
グロス重量	5Kg	6.8Kg	15Kg
使用環境	室内温度：0～45℃ 湿度：25%～85%（結露無き事）		
認証	PSE,CE,FCC,Rohs		

*BSC-A7は生産終了。代替機は“BSC-A8”です。

*BSC-A5は廃番となりました。

ワンピーク株式会社 (ONEPEAK Co.,Ltd)

〒453-0014

名古屋市中村区則武1丁目13-9 チサンマンション名古屋第3 3F

TEL : 052-526-0108 url: <https://onepeakblog.com/>